

Комплектация офсетных печатных машин Ryobi

Модель	3200	3200PCX	3302MCS/ 4502MCS	3300CR	3302M	3302H	3304H/ 3304HA	510/ 510NP	512H	520HX	522HX/ 522HXX	524-526HX/ 524-526HXX	660H	662HX	662PFHX	684/685/ 685
выносной пульт управления Ryobi PCS	—	—	—	—	—	○	●	—	—	—	—	○	—	○	○	●
система Ryobi PDS со спектроденситометром	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—/○	○	—	○	○	○
программа для настройки красочного аппарата Ryobi IVS	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○	○
система контроля количества увлажнения на форме Ryobi AAC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
цифровое зональное регулирование подачи краски	—	—	—	—	—	●	●	—	—	○	○	○	○	○	○	○
система Ryobi Program Inking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	●	—	—	—	●
DEMA - сканер форм	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○	○
быстросъемный пружинный зажим форм	—	—	—	—	—	●	●	—	—	○	○	—	○	○	○	—
система штифтовой приводки	○	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
вакуумные ремни на столе равнения	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—/●	—/●	—	●	●	●
боковой и передний регулируемые упоры	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
общая угловая приводка изображения ручкой на ходу	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
дистанционная приводка клавишами с пульта	—	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●
устройство рециркуляции раствора	—	—	—	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
устройство охлаждения раствора	—	—	—	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
устройство поддержания концентрации спирта	—	—	—	○	○	○	●	○	—	●	●	●	○	●	●	●
автоматическая смывка офсетного полотна	—	●	—	—	○	●	●	—	—	○	○	○/●	—	●	●	●
полуавтоматическое устройство смены форм Semi-RPC	—	●	—	—	—	—	○/●	—	—	○	○/●	○/●	—	●	●	●
крепление быстросъемных офсетных полотен с планками	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
устройство автоматической смывки красочного аппарата	—	○	●	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	●
необнуляемый счетчик ресурса машины	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
необнуляемый счетчик суммарного тиража	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
датчик положения листа на столе равнения	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
два типа датчиков двойного листа	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
датчик замятий на офсетном полотне	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
датчик замятия на приемке	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
датчик переполнения стола приемки	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
игльчатый выводной барабан	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
вакуумный барабан на приемке	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
устройство против скручивания листов на приемке	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	●	●	●	●	●
аварийные выключатели	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
два стола самонаклада	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
комплект инструментов, быстро изнашиваемых запчастей и аксессуаров	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
устройство снятия статического заряда	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
нумерационно-перфорационная приставка	○	—	—	○	○	—	—	○/●	○	○	○	○	—	—	—	—
секция второй краски	○	—	●	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
порошковый распылитель	●	●	—	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ИК-сушка, интегрированная с распылителем порошка	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
валики для УФ-краски	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
устройство вставки закладок в приемную ступу	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
устройство для подачи и приемки почтовых конвертов	○	—	—	○	○	○	○	○	●	●	●	●	—	—	—	—

“●” - стандартно, “○” - опция, “—” - не комплектуется

Основные технические характеристики машин Ryobi

Модель	Красочность	Система увлажнения	Скорость печати, отт/час	Мин.-Макс. формат бумаги, мм	Толщина бумаги, мм	Площадь изображения, мм	Подача бумаги	Высота самонаклада, мм	Приемный ступень, мм	Кол-во красочных валиков	Кол-во увлажн. валиков	Потребл. мощность, кВт	Размеры машины, мм	Вес, кг
RYOBI 3200CD	▼	Aquamagic	3000-10000	90x130-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	450	520	12(2)	4(1)	1	1450x900x1410	500
RYOBI 3200MCD	▼	Molleton	3000-10000	90x130-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	450	520	10(2)	5(1)	1	1450x900x1410	505
RYOBI 3200CCD	▼	Crestline	3000-10000	90x130-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	450	520	10(2)	5(1)	1.2	1450x930x1450	520
RYOBI 3200PFA	▼▼	Aquamagic	3000-10000	90x130-340x450	0.04-0.3	305x427	полистная	440	670	12(2)	5(1)	1.6	2000x980x1560	900
RYOBI 3200PCX	▼▼	Crestline	3000-10000	90x130-340x450	0.04-0.3	317x438	полистная	620	720	12(2)	5(1)	2	2160x930x1480	1080
RYOBI 3302MCS	▼▼	Molleton	4000-6000	90x130-356x356	0.06-0.2	470x345	"бесконечный формуляр"	300	340	10(2)	4(1)	0.55	1500x900x1410	550
RYOBI 4502MCS	▼▼	Molleton	4000-7200	90x130-457x356	0.06-0.2	470x345	"бесконечный формуляр"	300	340	10(2)	4(1)	0.63	1250x1070x1380	720
RYOBI 3300MR	▼	Molleton	3000-10000	90x140-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	440	540	16(3)	5(1)	1.8	2190x915x1460	780
RYOBI 3300CR	▼	Crestline	3000-10000	90x140-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	440	540	16(3)	5(1)	1.8	2190x915x1460	780
RYOBI 3302M	▼▼	Molleton	3000-10000	90x130-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	440	510	16(3)	4(1)	2.5	2200x965x1560	1260
RYOBI 3302H	▼▼	RYOBI SuperDampener	3000-10000	90x100-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	440	510	16(3)	6(1)	2	2329x873x1583	1300
RYOBI 3304H/HA	▼▼▼▼	RYOBI SuperDampener	3000-10000	90x100-340x450	0.04-0.3	330x438	полистная	440	440	16(3)	4(1)	4	3750x1000x1595	3000
RYOBI 3404DI	▼▼▼▼	сухой офсет, без увлажнения	1500-7000	90x100-340x460	0.06-0.3	330x450	полистная	400	400	15(4)	—	13.5	3230x2635x1665	4500
RYOBI 510	▼	Molleton	3000-11000	100x150-520x365	0.04-0.4	505x350	каскадная	500	460	16(3)	5(2)	2.8	1870x1121x1570	1500
RYOBI510NP	▼+ №	Molleton	3000-11000	100x150-520x365	0.04-0.4	505x350	каскадная	500	460	16(3)	5(2)	2.8	1870x1121x1570	1500
RYOBI 512H	▼▼	RYOBI SuperDampener	3000-11000	100x150-520x365	0.04-0.4	505x350	каскадная	500	460	16(3)	4(2)	3.7	2215x1561x1598	220
RYOBI 520HX	▼	RYOBI-matic	3000-13000	100x150-520x375	0.04-0.5	505x350	каскадная	550	400	17(4)	5(2)	4	1912x1180x1617	2000
RYOBI 522HX/HXX	▼▼	RYOBI-matic	3000-13000	100x150-520x375	0.04-0.5	505x350	каскадная	550	430	17(4)	4(1)	6.5	2586x220x1654	3400
RYOBI 522PFH	▼▼ ▲	RYOBI-matic	3000-13000	100x150-520x365	0.04-0.5	505x350	каскадная	600	700	19(4)x2 + 14(3)	4(1)	8	2920x2150x1890	4300
RYOBI 524 HXX (Тип А)	▼▼▼▼	RYOBI-matic	3000-13000	100x150-520x375	0.04-0.5	505x350	каскадная	550	430	17(4)	5(2)	14	4200x2295x1654	7000
RYOBI 525 HX/HXX (Тип F)	▼▼▼▼▼	RYOBI-matic	3000-13000	100x150-520x375	0.04-0.5	505x350	каскадная	550	430	17(4)	4(1)	16	7440x2295x1654	15000
RYOBI 660H	▼	RYOBI-matic	3000-13000	279x200-660x508	0.035-0.5	650x495	каскадная	800	420	19(4)	4(1)	9	2918x1590x1793	3900
RYOBI 662HX	▼▼	RYOBI-matic	3000-13000	279x200-660x508	0.04-0.5	650x495	каскадная	800	470	21(4)	4(1)	16	3415x2540x1883	7100
RYOBI 662PFHX	▼▼ ▲	RYOBI-matic	3000-13000	279x200-660x508	0.04-0.5	650x495	каскадная	1000	650	21(4)x2 + 15(3)	4(1)	18	3600x2706x2083	8900
RYOBI 754	▼▼▼▼	RYOBI-matic	3000-15000	279x200-788x600	0.04-0.6	750x580	каскадная	800	925	19(4)	4(1)	43	7330x2910x1870	18000
RYOBI 755	▼▼▼▼▼	RYOBI-matic	3000-15000	279x200-788x600	0.04-0.6	750x580	каскадная	800	925	19(4)	4(1)	43	8220x2910x1870	22000
RYOBI 756	▼▼▼▼▼ ▼	RYOBI-matic	3000-15000	279x200-788x600	0.04-0.6	750x580	каскадная	800	925	19(4)	4(1)	43	9105x2910x1870	24000

Допечатные технологии



Печатные машины



Брошуровально-переплетное и отделочное оборудование



Печатная машина – сердце типографии. От ее правильного выбора зависит рентабельность всего производства. Впрочем, в не меньшей степени возможности типографии определяются комплексом допечатного и финишного оборудования, имеющегося в ее распоряжении. АПОСТРОФ, официальный поставщик Ryobi в России, предлагает эф-

фективные решения для всех стадий полиграфического производства. В нашем обширном предложении Вы найдете профессиональное оборудование Esko-Graphics, охватывающее все ниши допечатной подготовки, сбалансированный спектр брошуровально-переплетной и отделочной техники, включающий мощные гидравлические бу-

магорезальные машины Shenweida, листо-подборочные линии C.P.Bourg, фальцевальная техника MBO и Herzog&Neumann, брошуровочное оборудование Purlux, прессы для высечки и тиснения YAWA, и еще более 10 000 наименований оборудования. Наша компания имеет большой опыт поставки оборудования для всей технологической це-

почки и создания законченного производственного комплекса. Мы делаем все для достижения поставленной цели – помочь своим клиентам добиться успеха и стать более конкурентоспособными благодаря профессиональному консультированию, оперативной поставке современного оборудования и полномасштабной сервисной поддержке.